



BISON МАТОВАЯ БЕЗУПРЕЧНО БЕЛАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



- Атмосферостойкая.** Выдерживает воздействие климатических осадков и УФ-лучей
- Цветостойкая.** С высокой степенью белизны
- Морозостойкая до -40 °С.** Допускается 5 циклов замораживания/размораживания
- Быстросохнущая.** С высокой степенью адгезии
- Высокоукрывистая.** Экономичный расход
- Антибактериальная** (с добавками «антиплесень» и «антигрибок»)
- Без запаха. Гипоаллергенная.** Не содержит вредных металлов (ртуть, хром, свинец)
- Паропроницаемая** (не препятствует «дыханию» стен)
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков**

ОПИСАНИЕ

Матовая финишная водно-дисперсионная краска на основе акриловой сополимерной эмульсии для изысканной, гладкой, долговечной отделки наружных стен здания. В состав входят специальные добавки «антиплесень», «антигрибок», против выгорания, а также добавки, обеспечивающие морозостойкость. Поэтому краска прекрасно подходит для умеренного, тропического и субтропического климата, создает защиту против воздействия ультрафиолетовых, инфракрасных лучей. Срок эксплуатации покрытия – не менее 3 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется с соответствующим грунтом для всех наружных минеральных поверхностей. Идеально подходит для перекрашивания поверхностей, ранее окрашенных текстурной краской.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Поверхность должна быть сухая, без пыли, грибка, плесени и отпадающих частиц.
- Обеспечить температуру поверхности от +5 до +35 °С, влажность – менее 12 %, значение pH – 8–10 (с помощью грунтовки Victoria или Victoria+ для рыхлых поверхностей).
- При необходимости выровнять поверхность финишной акриловой шпатлевкой Berger Bison, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
- Предварительно краску следует разбавить питьевой водой, но не более 10 %.
- Перемешать перед использованием.
- Для получения наилучших результатов использовать кисть или валик.
- Рекомендуется нанести 2 слоя краски. Второй слой нанести через 6 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

«На ощупь» – 0,5–1 час. Полное высыхание – 24 часа.

РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 кг укрывает 8–10 м².

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая эмульсия
Сухой остаток	65,0 ± 1,0 %
Плотность	1,58 ± 0,01 кг/л
pH	8,0–10,0
Вязкость	16 ± 1 роизе
Укрывистость	1 кг / 8–10 м ² в 1 слой
Стойкость к истиранию	800 ± 100 циклов мытья (в соответствии с ASTM D2486 с 1 % раствором мыла в качестве чистящего вещества)
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	Не более 10 %

СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от +5 до +35 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.

*ВСЕМИРНОЕ ДОВЕРИЕ С 1760 ГОДА

