



RANGOLI EASY CLEAN БАРХАТНАЯ ЛЕГКО МОЮЩАЯСЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



-  **Влагостойкая краска с водоотталкивающим эффектом**
-  **Мягкий бархатный блеск**
-  **Олеофобная (загрязнения не впитываются, в т.ч. различные масла)**
-  **Очень высокая износостойкость к истиранию и мытью (через 7 дней после нанесения)**
-  **Морозостойкая до -40 °С. Допускается 5 циклов замораживания/размораживания**
-  **Быстросохнущая. С высокой степенью адгезии**
-  **Высокоукрывистая. Экономичный расход**
-  **Антибактериальная (с добавками «антиплесень» и «антигрибок»)**
-  **Без запаха. Гипоаллергенная. Не содержит вредных металлов (ртуть, хром, свинец)**
-  **Паропроницаемая (не препятствует «дыханию» стен)**
-  **Легко наносится без разбрызгивания и потеков**
-  **Цветостойкая**

ОПИСАНИЕ

Бархатная легко моющаяся водно-дисперсионная краска для стен и потолков на основе акриловой сополимерной эмульсии. Благодаря специальным перекрестно-связанным сополимерам обеспечивает идеальный баланс прочности, долговечности и олеофобности (загрязнения не впитываются). Допускается чистка щеткой, в т.ч. с использованием дезинфицирующих средств, растворителей типа уайт-спирита, керосина (самая моющаяся эмульсия в Индии). После полного высыхания пятна от грязи, фломастера, чая, кофе, кетчупа, чернил и т.п. легко смываются. Срок эксплуатации – не менее 6 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется с соответствующим грунтом для всех минеральных поверхностей внутри помещения. Особенно рекомендуется в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (общественные здания, холлы и т.п.) и влажностью (кухня, ванная и т.п.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Поверхность должна быть сухая, без пыли, грибка, плесени и отпадающих частиц.
- Обеспечить температуру поверхности от +5 до +35 °С, влажность – менее 12 %, значение pH – 8–10 (с помощью грунтовки Victoria или Victoria+ для рыхлых поверхностей).
- При необходимости выровнять поверхность финишной акриловой шпатлевкой Berger Bison, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
- Предварительно краску следует разбавить питьевой водой (30–35 % объема) в зависимости от поверхности.
- Перемешать перед использованием.
- Для получения наилучших результатов использовать кисть, валик, краскопульт.
- Рекомендуется нанести 2 слоя краски. Второй слой нанести через 8 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

«На ощупь» – 20-30 минут. Полное высыхание – 6–8 часов.

РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 л укрывает 27–29 м².

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая эмульсия
Сухой остаток	45 ± 1,0 %
Плотность	1,25 ± 0,01 кг/л
pH	8,0–10,0
Вязкость	7 ± 2 poise
Укрывистость	1 л / 27–29 м ² в 1 слой
Стойкость к истиранию	800–1000 циклов мытья (в соответствии с ASTM D2486 с абразивным очищающим средством)
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	30–35 %

СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от +5 до +35 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.