



VINYL ПОЛУМАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ



Super White ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Супербелый

кг 3,5 / 7 / 14 / 25* / 30*

* Профессиональная серия

Color Bank ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Колеруется по системе Color Bank. Более 1840 цветов.
(Базы: W0, W1, N2, коричневая, кремовая).

кг 3 / 5 / 12

ОПИСАНИЕ

Полуматовая воднодисперсионная краска на основе акриловой сополимерной эмульсии. Предназначена для высококачественной наружной отделки зданий и сооружений.

В состав входят добавки «антиплесень» и «антигрибок», а также добавки, обеспечивающие морозостойкость. За счет высокой атмосферостойкости краска подходит для работ внутри общественных помещений с высокой влажностью.

Может использоваться на гладких и шероховатых оштукатуренных поверхностях.

Срок эксплуатации покрытия – не менее 4 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется с соответствующим грунтом для всех наружных минеральных поверхностей. Влагостойкая, может также применяться и внутри помещений: спортивные залы, бассейны, фасады крупных зданий и больничные комплексы. Рекомендуется для окрашивания поверхностей цокольных конструкций.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Поверхность должна быть сухая, без пыли, грибка, плесени и отпадающих частиц.
- Обеспечить температуру поверхности от +5 до +35 °С, влажность – менее 12 %, значение pH – 8–10 (с помощью грунтовки Victoria или Victoria+ для рыхлых поверхностей).
- При необходимости выровнять поверхность финишной акриловой шпатлевкой Berger Bison, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
- При необходимости краску следует разбавить питьевой водой, но не более 10 %.
- Перемешать перед использованием.
- Для получения наилучших результатов использовать кисть или валик.
- Рекомендуется нанести 2 слоя краски. Второй слой нанести через 6 часов.



Обладает грязеотталкивающими свойствами



Эластичная. Образует гладкую поверхность



Атмосферостойкая. Выдерживает воздействие климатических осадков и УФ-лучей



Цветостойкая



Морозостойкая до -40 °С. Допускается 5 циклов замораживания/размораживания



Быстросохнущая.
С высокой степенью адгезии



Высокоукрывистая. Экономичный расход



Антибактериальная
(с добавками «антиплесень» и «антигрибок»)



Без запаха. Гипоаллергенная. Не содержит вредных металлов (ртуть, хром, свинец)



Паропроницаемая
(не препятствует «дыханию» стен)



Легко наносится без разбрызгивания и потеков

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

«На ощупь» – 0,5–1 час. Полное высыхание – 24 часа.

РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 кг укрывает 10–12 м².

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая эмульсия
Сухой остаток	70,0 ± 1,0 %
Плотность	1,70 ± 0,01 кг/л
pH	8,0–10,0
Вязкость	16 ± 2 poise
Укрывистость	1 кг / 10–12 м ² в 1 слой
Стойкость к истиранию	4000 ± 500 циклов мытья (в соответствии с ASTM D2486 с 1 % раствором мыла в качестве чистящего вещества)
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	Не более 10 %

СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от +5 до +35 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.

*ВСЕМИРНОЕ ДОВЕРИЕ С 1760 ГОДА

