



WEATHERCOAT ALL GUARD ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Супербелый

1 / 4 / 10 / 20

Color Bank ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Колеруется по системе Color Bank. Более 1840 цветов. (Базы: P0, W0, W1, N).

PO: 0,985 / 3,94 / 9,85 / 20 W0: 0,9 / 3,6 / 9 / 20
N: 0,9 / 3,6 / 9 / 18 W1: 0,9 / 3,6 / 9 / 20

- Водоотталкивающая**
- Роскошный шелковистый блеск**
- Высокоукрывистая. Экономичный расход**
- Эластичная. Образует гладкую поверхность**
- Атмосферо- и цветостойкая**
- Морозостойкая до -40 °С. Допускается 5 циклов замораживания/размораживания**
- Быстросохнущая. С высокой степенью адгезии**
- Повышенный антибактериальный состав (добавки «антиплесень» и «антигрибок»)**
- Без запаха. Гипоаллергенная. Не содержит вредных металлов (ртуть, хром, свинец)**
- Паропроницаемая (не препятствует «дыханию» стен)**
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков**

ОПИСАНИЕ

Шелковисто-матовая водно-дисперсионная краска для наружных минеральных поверхностей на основе акриловой сополимерной эмульсии. Обладает ярко выраженными (визуальными) водоотталкивающими свойствами благодаря специально разработанной формуле и силиконовой добавке. Маскирует тонкие трещины благодаря ее исключительному сцеплению и пластичности. Поверхность остается сухой, даже при сильном дожде. Срок эксплуатации покрытия – не менее 7 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется с соответствующим грунтом для всех наружных минеральных поверхностей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Поверхность должна быть сухая, без пыли, грибка, плесени и отпадающих частиц.
- Обеспечить температуру поверхности от +5 до +35 °С, влажность - менее 12 %, значение pH – 8–10 (с помощью грунтовки Victoria или Victoria+ для рыхлых поверхностей).
- При необходимости выровнять поверхность финишной акриловой шпатлевкой Berger Bison, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
- Предварительно краску следует разбавить питьевой водой (25–35 % объема) в зависимости от поверхности.
- Перемешать перед использованием.
- Для получения наилучших результатов использовать кисть или валик, распылитель.
- Рекомендуется нанести 2 слоя краски. Второй слой нанести через 8 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

«На ощупь» – 1 час. Полное высыхание – 6–8 часов.

РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 л укрывает 11–14 м².

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая эмульсия
Сухой остаток	51,5 ± 1,0 %
Плотность	1,29 ± 0,01 кг/л
pH	8,0–10,0
Вязкость	8 ± 2 poise
Укрывистость	1 л / 11–14 м ² в 1 слой
Стойкость к истиранию	800–1000 циклов мытья (в соответствии с ASTM D2486 с абразивным очищающим средством)
Уровень блеска	18–20 % при 60 °GN
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	25–35 %

СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от +5 до +35 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.